

# HD 13/18-4 SXA Plus

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 13/18-4 SXA Plus aus besten Materialien für maximale Leistung. Mit Assistenzsystemen, automatischer Schlauchtrommel und Vibrasoft-Rotordüse.



Bestellnummer: 1.286-957.0

Handspritzpistolen

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 13/18-4 SXA Plus ist für höchste Ansprüche an Qualität und Ergonomie geschaffen. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole reduziert die Haltekraft auf null. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. So kann durch Druckreduktion auf empfindliche Untergründe reagiert werden – ohne Düsenwechsel und Einstellung am Gerät. Die Vibrasoft-Rotordüse dämpft Geräusche und Vibrationen. Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige geben Orientierung. Das Superklassegerät besticht durch ausgezeichnete Verarbeitung und beste Materialien. Im Kern sitzt eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf. Der langsam laufende 4-polige Motor mit Wasser- und Luftkühlung ist langlebig und leistungsstark. Integrierte Aluminium-Rahmenträger bilden ein leichtes Chassis, geeignet zur Kranverladung. Die stehende Bauweise mit vertikaler Motor-Pumpen-Einheit sorgt für ein kompaktes Design und Mobilität. Zudem sind ein Ultra Guard HD-Schlauch mit Beschichtung aus Teflon® und reichlich Zubehörverwahrung verbaut, sowie eine automatische Schlauchtrommel zum Auf- und Abrollen bis zu 45° - sogar unter Druck.

## **Merkmale und Vorteile**

Automatische Schlauchtrommel

Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit

Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf

Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser

Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort

Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige

Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock

Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät

Spezifikationen

## Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 376 - 424 / 50
Fördermenge (l/h)	700 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	50 - 180
Max. Druck (bar)	250
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5
Düsengröße	075
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	82,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	92
Abmessungen (L x B x H) (mm)	607 x 518 x 1063

## Ausstattung

- Handspritzpistole, EASY!Force Advanced
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- HD-Schlauch, 20 m, Ultima
- Strahlrohr, 1050 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser
- 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
- Druckabschaltung
- Integrierter Wasserfeinfilter
- Hochdruckstrahlrohr
- Motor-Schutz-Elektronik mit LED-Anzeige
- Ölstandschauglas
- Servo Control
- Wassereingang aus Messing