

NT 75/2 TACT² ME TC

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Die Modelle mit Kippfahrgestell bieten vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.



Bestell-Nr.

1.667-289.0

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Schubbügel und Ablassschlauch
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN-Code | | 4039784727274 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge | l/s | 2 × 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 75 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Aufnahmeleistung | W | max. 2760 |
| Standardnennweite | | DN 40 |
| Kabellänge | m | 10 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 73 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 29 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 36,6 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 685 × 560 × 920 |

Ausstattung

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--|
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer |
| Saugrohr | Stück × m / mm | 2 × 0,55 / 40 / Edelstahl |
| Filtertüte | Stück | 1 / Papier |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 |
| Fugendüse | ■ | |
| Ablassschlauch (ölbeständig) | ■ | |
| Abschaltautomatik bei max. Füllmenge | ■ | |
| Antistatiksystem | ■ | |
| Eco-Filtersystem | ■ | |
| Edelstahlbehälter | ■ | |
| Flachfilter | PES | |
| Kippfahrgestell | ■ | |
| Filterabreinigung | | Automatische Filterabreinigung Tact ² |
| Stoßfester Umlaufschutz | ■ | |
| Schubbügel | ■ | |
| Schutzklasse | | II |
| Stopplenkrolle | ■ | |

■ im Lieferumfang enthalten.



Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung

- Damit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben.



Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten

- Abdeckklappe bleibt dicht verschlossen bis direkt über der Entsorgungsstelle.



Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen

- Dadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten.
- Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gumminetzkabel (10 Meter).

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|---|
| FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M | | | | |
| Flachfaltenfilter Papier | | | | |
| Flachfaltenfilter Papier | 1 | 6.907-276.0 | Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln. | ■ |
| Flachfaltenfilter PES | | | | |
| Flachfaltenfilter PES | 2 | 6.907-277.0 | Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen. | □ |
| Flachfaltenfilter PTFE | | | | |
| Flachfaltenfilter PTFE | 3 | 6.907-449.0 | Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien. | □ |
| KRÜMMER | | | | |
| Krümmer, Kunststoff | | | | |
| Krümmer, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus | 4 | 2.889-172.0 | Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | ■ |
| Krümmer, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus | 5 | 5.031-718.0 | Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet. | □ |
| Krümmer, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus | 6 | 5.031-939.0 | Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | □ |
| Krümmer, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus | 7 | 5.032-427.0 | Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | □ |
| Krümmer sonstige | | | | |
| Krümmer, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus | 8 | 6.900-519.0 | Krümmer aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss. | □ |
| Krümmer, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus | 9 | 6.903-141.0 | Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss. | □ |
| Krümmer, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus | 10 | 6.900-276.0 | Krümmer aus verchromtem Metall in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der robuste Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss. | □ |
| Krümmer, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus | 11 | 6.902-079.0 | Robuster Krümmer aus Edelstahl in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmer verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss. | □ |
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40 | 12 | 2.889-153.0 | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen. | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40 | 13 | 6.903-018.0 | Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Arbeitsbreite 450 mm | 14 | 6.906-383.0 | Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35 | 15 | 6.906-384.0 | Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürststreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40 | 16 | 2.889-117.0 | Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen. | <input type="checkbox"/> |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35 | 17 | 2.889-173.0 | 300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. | <input type="checkbox"/> |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40 | 18 | 2.889-174.0 | Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüsen | | | | |
| Fugendüse DN 40 Nass-/Trockensauger | 19 | 5.130-655.0 | Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Aussaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fugendüse | 20 | 6.900-385.0 | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse Metall, DN 35, Länge 370 mm | 21 | 6.900-922.0 | Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse Metall, DN 40, Länge 400 mm | 22 | 6.905-817.0 | Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Allzweckbürsten | | | | |
| Allzweckbürste DN 35 | 23 | 6.903-863.0 | Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Autosaugdüsen | | | | |
| Autodüse DN 40 | 24 | 2.840-095.0 | Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipseystem am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 25 | 6.900-952.0 | Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Fahrbahndüsen | | | | |
| Fahrbahndüse NT | 26 | 4.130-400.0 | Die Metall-Fahrbahndüse ist höhenverstellbar und verfügt über Bürststreifen. Sie eignet sich nur für die Tc Variante. | <input type="checkbox"/> |
| Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45° | | | | |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45° | 27 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40 | 28 | 6.902-105.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Rohrabsaugdüsen | | | | |
| Rohrbürste 35/100 | 29 | 6.903-035.0 | Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| Rohrbürste 35/200 | 30 | 6.903-036.0 | Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohre, Edelstahl | | | | |
| Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl | 31 | 2.889-194.0 | Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl | 32 | 6.902-081.0 | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl | 33 | 6.906-531.0 | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl | 34 | 6.902-154.0 | 0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugeneinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohre, Metall | | | | |
| Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall | 35 | 6.900-514.0 | Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern. | <input type="checkbox"/> |
| Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall | 36 | 2.889-191.0 | Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter. | <input type="checkbox"/> |
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017) | | | | |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 37 | 2.889-141.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 38 | 2.889-137.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 39 | 2.889-138.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 40 | 2.889-139.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 41 | 2.889-140.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 42 | 2.889-142.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | | |
|--|-------------|--------------|--|--------------------------|
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche mit Clipseystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017) | | | | |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe | 43 | 2.889-146.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Reparatursets | | | | |
| Reparaturset (DN 40) Nass-/Trockensauger | 44 | 2.639-873.0 | Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsuffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem. | <input type="checkbox"/> |
| Reparaturset, DN 50 Nass-/Trockensauger | 45 | 2.862-038.0 | Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I. | <input type="checkbox"/> |
| Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger | 46 | 2.889-150.0 | Reparaturset DN 40 für das neue Clipseystem. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchverbindung | | | | |
| Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde | 47 | 6.902-077.0 | Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde | 48 | 6.900-286.0 | Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschläuche mit Clipseystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016) | | | | |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe | 49 | 6.906-344.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 50 | 4.440-678.0 | Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 51 | 6.906-279.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 52 | 6.906-321.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 53 | 6.906-714.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 54 | 4.440-728.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch mit Krümmer und PFC-Modul in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 55 | 6.906-635.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 56 | 6.906-877.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----------------|---|--------------------------|
| SAUGSCHLÄUCHE | | | |
| Saugschläuche mit Konus-Verbindung | | | |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0 | 57 4.440-264.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0 | 58 4.440-328.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 3 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0 | 59 4.440-467.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0 | 60 4.440-613.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0 | 61 4.440-616.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0 | 62 4.440-263.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0 | 63 4.440-303.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0 | 64 4.440-463.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0 | 65 4.440-466.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0 | 66 4.440-612.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| FILTERTÜTEN | | | |
| Vliesfiltertüten | | | |
| Vliesfiltertüten, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75 | 67 2.885-753.0 | Große, reißfeste Vliesfiltertüten für alle 2-motorigen Nass-/Trockensauger von Kärcher. Zertifiziert nach Staubklasse M, geeignet für Behältergrößen von 65 bis zu 75 Litern. | <input type="checkbox"/> |
| Papierfiltertüten | | | |
| Papierfiltertüten, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 68 6.904-285.0 | 5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER T / NT | | | |
| Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H | | | |
| Flachfaltenfilter HEPA-14 | 69 6.904-364.0 | Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14). Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. | <input type="checkbox"/> |
| Nassfilterbeutel | | | |
| Nassfilterbeutel | 70 6.904-252.0 | Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| FILTER T / NT | | | | |
| Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung | | | | |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702 | 71 | 6.900-698.0 | PE - Plastiksack. | <input type="checkbox"/> |
| Stofffilter | | | | |
| Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 72 | 6.904-282.0 | Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Kerzenfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2 | 73 | 2.414-003.0 | Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2. | <input type="checkbox"/> |
| VERBINDUNGSMUFFEN | | | | |
| Anbausatz Y-Stück | | | | |
| Anbausatz Y-Stück | 74 | 2.637-217.0 | Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus) | | | | |
| Anschlussmuffe C DN 35 | 75 | 5.407-112.0 | Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe elektrisch leitend in DN 40 für Zubehör DN 35 | 76 | 5.407-109.0 | Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe C DN 40 | 77 | 5.407-111.0 | Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35 | 78 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40 | 79 | 5.407-006.0 | Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL | 80 | 5.453-042.0 | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| | 81 | 5.453-048.0 | Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| | 82 | 5.453-050.0 | Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35 | 83 | 5.453-016.0 | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch. | <input type="checkbox"/> |
| | 84 | 5.453-026.0 | Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|-------------|--------------|--|
| VERBINDUNGSMUFFEN | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35 | 85 | 6.902-059.0 | Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm, Außen-Durchmesser: 39 mm. <input type="checkbox"/> |
| | 86 | 6.902-095.0 | Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saug Schlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger. <input type="checkbox"/> |
| Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse) | | | |
| Erweiterungsstück DN 40 - DN 61 | 87 | 5.453-019.0 | Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger. <input type="checkbox"/> |
| Reduziermuffen | | | |
| NT Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35 | 88 | 5.407-108.0 | Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger. <input type="checkbox"/> |
| Reduziermuffe NT mit Clipseystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35 | 89 | 5.407-113.0 | Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipseystem. <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstücke (Rohr -> Düse) | | | |
| Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35 | 90 | 6.902-017.0 | Reduzierstück zur Zubehöererweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32 | 91 | 6.902-072.0 | Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern. <input type="checkbox"/> |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen | | | |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen | 92 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff. <input type="checkbox"/> |
| ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER | | | |
| Profireinigungsset NT DN 40 | 93 | 2.637-353.0 | Profireinigungsset NT in Nennweite DN 40 für Sauger von Kärcher. Das Profireinigungsset NT besteht aus Saug Schlauch, Krümmer, 2 Saugrohren, Fugendüse und Bodendüse. <input type="checkbox"/> |
| NT Zubehörset zur Absaugung Späne, DN 50 | 94 | 2.640-760.0 | Das Zubehörset in Nennweite DN 50 unterstützt das Absaugen von Spänen mit dem Nass-/Trockensauger. Es besteht aus einem ölbeständigen Saug Schlauch, einer Fugendüse und einer Gummisaugdüse. <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR NT | | | |
| Zyklonvorabscheider CS 40 Me | 95 | 2.863-026.0 | Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. <input type="checkbox"/> |
| Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 | 96 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher. <input type="checkbox"/> |
| UMBAUSATZ NICHT LEITENDE MEDIEN | | | |
| UBS nicht leitende Medien Tact ² + Ap | 97 | 2.642-602.0 | Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | |
| Sonstiges | | | |
| Verlängerungskabel | 98 | 6.647-022.0 | Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz. <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/2 TACT² ME TC
1.667-289.0

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|----------------------|----|-------------|--|--------------------------|
| ENTLEERHILFEN | | | | |
| Siebkörbe | | | | |
| Siebkorb IVC | 99 | 5.731-645.0 | Spänesieb aus Kunststoff, perforiert, mit Innengewinde. Zum Schutz des Ablassschlauchs vor stark abrasivem Sauggut wie beispielsweise groben Spänen. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.