

B 300 R I LPG + SD RIGHT

Der umweltschonende Flüssiggasantrieb sowie das rechtsseitig montierte Seitenschubbdeck zeichnen unsere Aufsitz-Kombinationsmaschine B 300 RI LPG aus. Reinigt stündlich bis zu 16.550 m².



Bestell-Nr.

0.300-402.0

- Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze
- Kompakt und äußerst wendig
- Extragroße Filterfläche

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| EAN-Code | | 4054278547084 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm / | 1045 - 1350 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 1440 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 300 / 300 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 16550 |
| Praktische Flächenleistung | m ² /h | 12400 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 460 |
| Bürstenanpressdruck | kg | 25 - 150 |
| Batterie | V / Ah | 12 / 80 |
| Batterietyp | | Starterbatterie |
| Traktionsmotor | W | 3300 |
| Kehrgutbehälter | l | 180 |
| Wasserverbrauch | l/min | 12 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 1465 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 2420 × 1460 × 2050 |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|---|
| Walzenbürste | ■ |
| Kraftvoller Fahrtrieb | ■ |
| Feststellbremse | ■ |
| Integrierte Kehreinrichtung | ■ |
| Kehrfunktion | ■ |
| Saugbalken, gebogen | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.



Scheuersaugen und Kehren in nur einem Arbeitsgang

- Verdoppelte Produktivität von Mensch und Maschine.
- Halbierung der Arbeitszeit.
- Vorkehren nicht nötig.



Einfache Hochentleerung des Schmutzbehälters

- Komfortabel für den Anwender.
- Kein direkter Schmutzkontakt.
- Entleerung des Schmutzbehälters erfolgt im Sitzen.



Schwenkbare Seitenbesen/Seitenschrubbedecks bürsten an beiden Seiten der Maschine

- Erweiterung der Arbeitsbreite auf bis zu 1755 Millimeter.
- Erlaubt Flächenleistungen von über 16.000 m²/h.
- Schützt Gerät und Objekt.



ZUBEHÖR VON B 300 R I LPG + SD RIGHT 0.300-402.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---|---|
| WALZENBÜRSTEN | | | | |
| Walzenbürste, mittel, schwarz, 1045 mm | 1 | 6.680-368.0 | Mittelharte Walzenbürste. Die ideale Bestückung für alle gängigen Reinigungsaufgaben. | ■ |
| Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 1045 mm | 2 | 6.680-369.0 | Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | □ |
| SCHEIBENBÜRSTEN | | | | |
| Scheibenbürste, mittel, weiß, 300 mm | 3 | 6.680-338.0 | Standard-Scheibenbürste für das Seitenschrubdeck der B 300 R I. Geeignet für alle Böden. | ■ |
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | | |
| Saugluppen | | | | |
| Saugluppen, Standard, geriffelt | 4 | 6.680-372.0 | Vierteiliges Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. Standard für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. | ■ |
| Saugluppen, ölfest, geriffelt | 5 | 6.680-373.0 | Verschleiß- und ölfestes, 4-teiliges Sauglippenset aus Polyurethan für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. Das Set besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe. | □ |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Räder / Reifen | | | | |
| Hinterrad nichtkredend | 6 | 6.680-376.0 | Hochwertiges, nicht kreidendes und ölfestes Vollgummi-Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 R I. Verhindert effektiv Reifenspuren auf hellen Oberflächen. | ■ |
| Vorderrad nichtkredend Supergrip | 7 | 6.680-377.0 | Zur Erhöhung der Bodenhaftung, Vollgummirad, verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen. | □ |
| Sonstiges | | | | |
| Füllschlauch | 8 | 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne. | □ |
| Dosierhilfen | | | | |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 9 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | □ |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck | | | | |
| Anbausatz Schrubdeck rechts | 10 | 2.643-693.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm. | ■ |
| Anbausatz Schrubdeck links | 11 | 2.643-694.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der linken Seite: Seitenschrubdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm. | □ |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Schutzdach hoch 2140 mm | 12 | 2.643-944.0 | Hochwertiges, oben komplett geschlossenes Schutzdach zur Erweiterung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 R I. Schützt zuverlässig vor möglichen Gefahren. Gesamthöhe mit Dach: 2,14 m. | □ |
| Schutzdach tief 2040 mm | 13 | 2.643-696.0 | Hochwertiges Schutzdach ohne Verglasung zum optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen. | □ |
| Anbausatz StVZO | 14 | 2.852-213.0 | Zur Zulassung im Straßenverkehr: Anbausatz gemäß deutscher Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Inklusive Blinkern, Nummernschildhalterung und Bremslichtern. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 300 R I LPG + SD RIGHT 0.300-402.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| ABS 2. LPG Flasche B 300 RI | 15 | 2.852-977.0 | Anbausatz zur Anbringung einer zweiten Wechselgasflasche an unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI für verlängerte Arbeitsintervalle. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Spotlicht blau vorne B 300 | 16 | 2.644-192.0 | Anbausatz Spotlicht blau für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 von Kärcher. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern. | <input type="checkbox"/> |
| ABS rundumlaufender Rammschutz B 300 RI | 17 | 2.852-976.0 | Anfahrerschutz aus 10 umlaufenden Gummipuffern für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt Maschine und Umfeld wirkungsvoll gegen Beschädigungen bei Unachtsamkeiten beim Reinigen. | <input type="checkbox"/> |
| ABSBefestigungsvorrichtung Hochdruckreiniger B 300 RI | 18 | 2.852-978.0 | Anbausatz zur Befestigung des akkubetriebenen Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack an unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Rammschutz Saugbalken B 300 RI | 19 | 2.852-979.0 | Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit > 5 cm hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Rueckfahrkamera B 300 RI | 20 | 2.852-980.0 | Rückfahrkamera mit 7"-Display für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verbessert die Sicht bei Rückwärtsfahrten und hilft so, Beschädigungen an Maschine und Umfeld zu vermeiden. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Spotlicht blau B 300 RI Vorne und Hinten | 21 | 2.852-981.0 | Für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI von Kärcher: Anbausatz Spotlicht blau. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Fleet | | | | |
| Flottenmanagement-Modul EU | 22 | 2.644-101.0 | Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien. | <input type="checkbox"/> |
| Flottenmanagement-Modul NA | 23 | 2.644-111.0 | Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins kleinste Detail. Für USA, Kanada. | <input type="checkbox"/> |
| SPRÜHGERÄTE | | | | |
| Pumpsprühflasche | 24 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.