

B 300 R I LPG

Mit Flüssiggas betriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI LPG mit integrierter Kehrfunktion dank des 1045 mm breiten Walzenbürstenkopfs. Die Flächenleistung liegt bei 16.550 m²/h.



Bestell-Nr.

1.480-235.2

- Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze
- Kompakt und äußerst wendig
- Extragroße Filterfläche

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 1045 - 1755 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 1440 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 300 / 300 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 16550 |
| Praktische Flächenleistung | m ² /h | 12400 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 460 - 460 |
| Bürstenanpressdruck | kg | 25 - 150 |
| Batterie | V / Ah | 12 / 80 |
| Batterietyp | | Starterbatterie |
| Traktionsmotor | W | 3300 |
| Kehrgutbehälter | l | 180 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 87 |
| Wasserverbrauch | l/min | 12 |
| Antriebsart | | LPG |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 2490 × 1570 × 1860 |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|---|
| Walzenbürste | ■ |
| Kraftvoller Fahrtrieb | ■ |
| Feststellbremse | ■ |
| Integrierte Kehreinrichtung | ■ |
| Kehrfunktion | ■ |
| Saugbalken, gebogen | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.



Scheuersaugen und Kehren in nur einem Arbeitsgang

- Verdoppelte Produktivität von Mensch und Maschine.
- Halbierung der Arbeitszeit.
- Vorkehren nicht nötig.



Einfache Hochentleerung des Schmutzbehälters

- Komfortabel für den Anwender.
- Kein direkter Schmutzkontakt.
- Entleerung des Schmutzbehälters erfolgt im Sitzen.



Schwenkbare Seitenbesen/Seitenschrubbedecks bürsten an beiden Seiten der Maschine

- Erweiterung der Arbeitsbreite auf bis zu 1755 Millimeter.
- Erlaubt Flächenleistungen von über 16.000 m²/h.
- Schützt Gerät und Objekt.

ZUBEHÖR VON B 300 R I LPG 1.480-235.2



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----------------|---|---|
| WALZENBÜRSTEN | | | |
| Walzenbürste, mittel, schwarz, 1045 mm | 1 6.680-368.0 | Mittelharte Walzenbürste. Die ideale Bestückung für alle gängigen Reinigungsaufgaben. | ■ |
| Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 1045 mm | 2 6.680-369.0 | Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | □ |
| SCHEIBENBÜRSTEN | | | |
| Scheibenbürste, mittel, weiß, 300 mm | 3 6.680-338.0 | Standard-Scheibenbürste für das Seitenschubbdeck der B 300 R I. Geeignet für alle Böden. | □ |
| Scheibenbürste, sehr hart, schwarz, 300 mm | 4 6.680-339.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | □ |
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | |
| Saugluppen | | | |
| Saugluppen, Standard, geriffelt | 5 6.680-372.0 | Vierteiliges Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. Standard für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. | ■ |
| Saugluppen, ölfest, geriffelt | 6 6.680-373.0 | Verschleiß- und ölfestes, 4-teiliges Sauglippenset aus Polyurethan für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. Das Set besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe. | □ |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | |
| Räder / Reifen | | | |
| Hinterrad nichtkreidend | 7 6.680-376.0 | Hochwertiges, nicht kreidendes und ölfestes Vollgummi-Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 R I. Verhindert effektiv Reifenspuren auf hellen Oberflächen. | ■ |
| Vorderrad nichtkreidend Supergrip | 8 6.680-377.0 | Zur Erhöhung der Bodenhaftung. Vollgummirad, verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen. | □ |
| Sonstiges | | | |
| Füllschlauch | 9 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne. | □ |
| Spritzschutz Hauptbürste Standard | 10 6.680-220.0 | Zuverlässige Reinigung und beste Ergebnisse garantiert – mit dem Spritzschutz für die Hauptbürste. | □ |
| Staublippe Hauptbürste hinten | 11 6.680-362.0 | Die Staublippe befindet sich hinter der Walzenbürste und sorgt für einen dichten Scheuer- und Kehrkopf. | □ |
| Abstreiflippe Seitenschubbdeck | 12 6.680-371.0 | Der Spritzschutz überzeugt durch perfekte Abziehergebnisse und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Seitenschubbdecks. | □ |
| Dosierhilfen | | | |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 13 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | □ |
| ANBAUSÄTZE | | | |
| Anbausätze Seitenbesen / Seitenschubbdeck | | | |
| Anbausatz Seitenbesen rechts | 14 2.643-691.0 | Zum randnahen Kehren auf der rechten Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 300 R I LPG 1.480-235.2



14-15




16-17




18-19



21



22



24



25



26

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck | | | | |
| Anbausatz Seitenbesen links | 15 | 2.643-692.0 | Zum randnahen Kehren auf der linken Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Schrubbdeck rechts | 16 | 2.643-693.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Schrubbdeck links | 17 | 2.643-694.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der linken Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Schutzdach hoch 2140 mm | 18 | 2.643-944.0 | Hochwertiges, oben komplett geschlossenes Schutzdach zur Erweiterung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt zuverlässig vor möglichen Gefahren. Gesamthöhe mit Dach: 2,14 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schutzdach tief 2040 mm | 19 | 2.643-696.0 | Hochwertiges Schutzdach ohne Verglasung zum optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz StVZO | 20 | 2.852-213.0 | Zur Zulassung im Straßenverkehr: Anbausatz gemäß deutscher Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Inklusive Blinkern, Nummernschildhalterung und Bremslichtern. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Spotlicht blau vorne B 300 | 21 | 2.644-192.0 | Anbausatz Spotlicht blau für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 von Kärcher. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern. | <input type="checkbox"/> |
| ABS rundumlaufender Rammschutz B 300 RI | 22 | 2.852-976.0 | Anfahrerschutz aus 10 umlaufenden Gummipuffern für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt Maschine und Umfeld wirkungsvoll gegen Beschädigungen bei Unachtsamkeiten beim Reinigen. | <input type="checkbox"/> |
| ABSBefestigungsvorrichtung Hochdruckreiniger B 300 RI | 23 | 2.852-978.0 | Anbausatz zur Befestigung des akkubetriebenen Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack an unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Rammschutz Saugbalken B 300 RI | 24 | 2.852-979.0 | Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit > 5 cm hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Rueckfahrkamera B 300 RI | 25 | 2.852-980.0 | Rückfahrkamera mit 7"-Display für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verbessert die Sicht bei Rückwärtsfahrten und hilft so, Beschädigungen an Maschine und Umfeld zu vermeiden. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Spotlicht blau B 300 RI Vorne und Hinten | 26 | 2.852-981.0 | Für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI von Kärcher: Anbausatz Spotlicht blau. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Fleet | | | | |
| Flottenmanagement-Modul EU | 27 | 2.644-101.0 | Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien. | <input type="checkbox"/> |
| Flottenmanagement-Modul NA | 28 | 2.644-111.0 | Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins kleinste Detail. Für USA, Kanada. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 300 R I LPG 1.480-235.2



29-30



31

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|-----------------------------|----|-------------|---|--------------------------|
| SEITENBESEN | | | | |
| Seitenbesen hart | | | | |
| Seitenbesen, hart | 29 | 6.680-336.0 | Mit gemischter Beborstung aus PPL und Stahl für extreme Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen Standard | | | | |
| Seitenbesen Standard | 30 | 6.680-335.0 | Mit nässefester und langlebiger Universalbeborstung. Geeignet für alle Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |
| SPRÜHGERÄTE | | | | |
| Pumpsprühflasche | 31 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.